

RM 81 ASF

*Detergente attivo, concentrato
-facilmente scindibile-*



Caratteristiche:

- * detergente da utilizzare in idropultrici ad alta pressione
- * liquido, alcalino
- * elimina efficacemente grasso, olio, e residui di minerali
- * veloce separazione di olio ed acqua

- * senza obbligo di marchio per pericolosità
- * offre una protezione estesa
- * privo di idrocarburi
- * privo di fosfati
- * da utilizzare a tutte le temperature

Campi d'applicazione:

- * autosaloni
- * industria
- * officine
- * agricoltura
- * industria alimentare

- * lavaggio veicoli e motori
- * trasporti
- * pulizia di pavimenti



Modalità d'uso:

- * idropultrice alta pressione:
 - pre concentrato: fino a 1:4
 - dosaggio: 1 - 5%
 - temperatura: -100°C

- * pre trattamento:
 - pre concentrato: 1:20 a 1:4
 - tempo di reazione: 1-5 minuti



Misure precauzionali:

- * eseguire tests preliminari prima di trattare superfici sensibili
- * non riporre in luogo freddo

- * non lasciar asciugare la soluzione detergente
- * valore pH: con soluzione all'1% circa 9

Documenti informativi:

- * certificazione della Dekra tedesca
- * certificato di compatibilità
- * certificato ASF

- * qualità testata
- * certificazione CE

