



**SOLV-X**

## Descrizione

### DECERANTE, SGRASSATORE PULITORE A BASE SOLVENTE

SOLV-X è composto da una miscela di solventi a bassa evaporazione approntata per gli interventi di rimozione degli eccessi di trattamenti protettivi antimacchia effettuati sia su materiali lapidei lucidi e grezzi sia su superfici in cotto.

Il prodotto agisce in maniera efficace su residui di prodotto causati da errate applicazioni, su colature, eccedenze di cere a base acqua e a base solvente, senza alterare la superficie.

SOLV-X non intacca il lucido, uniforma le superfici e non lascia aloni.

Il nostro prodotto è un eccellente decerante per superfici in cotto ed è utilizzabile manualmente o con macchine lava-pavimento.

SOLV-X elimina totalmente residui di colla da nastro adesivo o da manifesti, inchiostri leggeri.

Il prodotto può essere usato per la pulizia di fondo prima degli interventi con i protettivi antimacchia eliminando i tempi morti provocati dall'attesa dell'asciugatura dei supporti nel caso di pulizia con detergenti a base acqua.

SOLV-X è un prodotto pronto all'uso.

## Modi d'utilizzo

SOLV-X si applica, indossando una maschera protettiva e guanti, a mano con un panno, e strofinare, oppure a spruzzo lasciandolo agire qualche minuto e quindi strofinando con un panno, con monospazzola dotata di disco in tynex e Scotchbrite nero/verde per poi aspirare con aspiraliquidi.



## Resa

Il consumo di SOLV-X può variare a seconda del tipo di superficie su cui intervenire, di seguito diamo alcune rese:

pavimenti in cotto vecchio 1 litro per 4/6 m<sup>2</sup>

pavimenti in pietra, 1 litro per 15/20 m<sup>2</sup>

per altri usi non è possibile quantificare l'eventuale resa.



## Confezionamento



Le confezioni in vendita sono: cartoni con 6 bottiglie da 1 litro  
cartoni con 2 fustini da 5 litri,  
fusti da 25 litri.  
disponibili su richiesta anche fusti da 60 litri.

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso. Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.