



HD 5/15 CX Plus

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 CX Plus può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.



1 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- Sfruttando la contropressione dell'acqua si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.

2 Trasportabilità

- Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa
- L'apposito pulsante fa abbassare l'archetto di spinta.

3 Flessibilità

- Funziona sia in orizzontale sia in verticale
- Le ruote assicurano grande stabilità di lavoro.

4 Qualità

- Lo stop totale protegge la pompa e i componenti interni
- Testata in ottone.



HD 5/15 CX Plus

- Scarico automatico della pressione
- Utilizzabile in verticale ed in orizzontale
- Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

Dati tecnici

Codice prodotto		1.520-932.0
EAN Code		4054278164601
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	500
Pressione di esercizio	bar / MPa	150 / 15
Pressione max.	bar / MPa	200 / 20
Temperatura di alimentazione	°C	60
Potenza allacciata	kW	2,8
Peso	kg	28,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 370 x 930

Dotazione

Pistola		EASY!Force
Tubo AP	m	15 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	840
Ugello triplo (0°/25°/40°)		manuale
Ugello rotante	■	
Avvolgitubo integrato	■	
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	-	
Pressostato	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Tubo A.P. (15 m)	12	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Standard								
Tubo A.P.	16	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			■
Tubo flessibile A.P. DN 6, 15m	17	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			□
Versione Longlife per industria alimentare								
Tubazione TR igiene DN8 40MPa 20m	18	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0							Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole. ■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0							□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0							□
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	5	2.115-000.0							□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	6	2.115-001.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



			Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli										
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm						■
Luce LED per lancia	2	2.680-002.0		125 mm					Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole EasyForce	□
Lancia imballato solo per ricambio	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm						□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm						□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm						□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm						□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm						□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm						□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm						□
Lancia doppia										
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm					Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
WC Lance in acciaio inox										
Lancia WC	11	4.112-029.0							Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Spray flessibile										
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm						□
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar							□
Lancia telescopica										
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm						□
Kit di montaggio detergente vasca										
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm						□
Lance sottoscocca										
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm					Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Impugnatura optional										
	17	4.321-380.0								□
Lancia Power Control										
Lancia regolazione pressione imballato P	18	4.112-045.0								□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione
Ugello mangiasporco									
Ugello rotante completo solo per ricambi	1	4.114-019.0	180 bar	35					■
Ugello triplo									
Triplo ugello solo per ricambio 032	2	4.117-027.0	300 bar	32					■
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello mangiasporco, non commutabile	3	4.114-040.0	300 bar	35					□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS


1.520-932.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°										
Ugello AP °0	1	2.113-001.0	40						Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 15°										
Bocchetta power 15034	2	2.113-042.0	34							☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°										
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.113-000.0	34						Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°										
Ugello Power 40°	4	2.113-003.0	40						Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



HD 5/15 CX Plus, 1.520-932.0, 2020-01-22

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diámetro		Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar						☐
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar						☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	4	6.110-048.0	140 bar						☐
Tubo sturatubi, DN 6	5	6.110-049.0	140 bar					Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	☐
Sturatubi, DN 6	6	6.110-050.0	140 bar						☐
Ugelli sturatubi									
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm				☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				☐
Ugelli sturatubi	9	5.763-015.0		55	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	☐
	10	5.763-020.0		65	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	☐
	11	5.763-017.0		50	30 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	☐
	12	6.415-428.0		50	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Classic								
	1	2.111-016.0			300 mm			☐
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0						☐
Extension hose 5 m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	☐
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	4	2.642-528.0						☐
Kit di montaggio parasporco	5	2.642-532.0						☐
FRV 30	6	2.111-010.0						☐
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			☐
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	8	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	9	2.640-482.0	450-500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	☐
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 035 per FRV 30	10	2.642-430.0		35			Set ugelli 035 per FRV 30	☐
Kit ugelli per FR Classic - specifici per la portata dell'idropulitrice								
	11	2.885-313.0		34				☐
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	12	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						☐
Imballaggio completo per 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							☐
Set schiuma									
Set Inno Foam	4	2.112-000.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	5	2.112-010.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Kit ugelli per set Inno/Easy Foam	6	2.111-009.0	500-600 l/h						☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	7	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza					Prezzo	Descrizione
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m						Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.) ☐
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m						Kit di montaggio avvolgitubo ☐
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0							Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919 ☐
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0						Miscelazione del sabbiente nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	☐
	2	4.115-006.0						Miscelazione del sabbiente nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	☐
Set ugelli									
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-021.0	35						☐
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	☐

☒ Incluso nella consegna
 ☐ Accessori disponibili
 ☒ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka							
Raccordo Geka	1	6.388-461.0				Con raccordo tubo	☐
	2	6.388-455.0				Con raccordo tubo	☐
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0					☐
Raccordo Geka	4	6.388-473.0				Con filetto interno	☐
Filtro aspirazione							
Filtro acqua	5	6.414-956.0					☐
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	☐
Filtro idrico							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	☐
Tubo alimentazione idrica							
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-038.0				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	☐
	9	4.440-207.0				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	☐
Anti riflusso							
Anti riflusso	10	2.641-374.0					☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS
1.520-932.0



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
Altri accessori							
Limitatore di corrente	11	2.637-495.0				Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione
Spazzola									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0							☐
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0							Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5 ☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-004.0	500-800 l/h						☐
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						☐

■ Incluso nella consegna
 □ Accessori disponibili
 ▲ Tubo prolunga