



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

PW-C09

PRESSIONE

120 bar

PORTATA ACQUA

380 l/h

POTENZA ASSORBITA

1,8 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



LE DOTAZIONI STANDARD SONO PROVVISI DI ATTACCHI RAPIDI IN METALLO PER UNA LUNGA DURATA



DOTATA DI SUPPORTI LANCIA E IMPUGNATURA, PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO



MANIGLIONE ERGONOMICO

DATI TECNICI

Modello		PW-C09 I1207A M
Codice		IDAF94300
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	120/12
Portata acqua	l/h	380
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,2
Potenza assorbita	kW	1,8
Motore tipo		universale
Comando a distanza		ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox
Serbatoio detergente	l	schiumatore [0,5l]
Erogazione detergente		bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	25,5x25x78
Peso	Kg	10

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40021
IMPUGNATURA
1/4M F-BA1



CODICE: LCPR40124
LANCIA M.REG.
BAIONETTA Ø 0,93



CODICE: LCPR40129
LANCIA TURBO
BAIONETTA Ø1,15(1)



CODICE: TBAP40179
TUBO ALTA PRESSIONE 6 m



CODICE: KTRI40331
SCHIUMATORE 0,5 l



CODICE: KTRI40330
KIT IDROSPAZZOLA FISSA



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: KTRI40329
KIT IDROSPAZZOLA
ROTANTE



CODICE: KTRI40327
KIT SET PULIZIA TUBI 1/4"
6 m



CODICE: KTRI40328
KIT LANCIA SABBIANTE



CODICE: KTRI40325
KIT LANCIA
LAVASUPERFICI



CODICE: KTRI40324
KIT LANCIA
LAVAPAVIMENTI

