



## NT 40/1 Tact Te L

L'NT 40/1 Tact Te L è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 40 litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile, rotelle in metallo e paraurti. Robusto, affidabile e potente.



### 1 Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore

- Il raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore permette di utilizzare tutta la capacità del vano raccolta
- Il vano raccolta risulta più facile da svuotare

### 3 Archetto di spinta optional

- L'archetto di spinta opzionale si monta facilmente

### 2 Vano accessori e fascette

- Cassette degli attrezzi e altri accessori si possono poggiare sulla testata ricoperta di gomma: non scivolano via.
- Le fascette servono per riporre più facilmente tubi e cavo e trasportare aspiratore ed accessori senza intoppi

### 4 Filtro plissettato piatto in PES

- Il filtro plissettato piatto PES per polvere di classe M trattiene il 99,9% delle particelle
- Non serve sostituire il filtro plissettato piatto PES quando si passa dall'aspirazione di polvere a quella di liquidi e vice versa



### NT 40/1 Tact Te L

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Archetto di spinta optional

#### Dati tecnici

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>Codice prodotto</b>                            | 1.148-311.0       |                 |
| <b>EAN Code</b>                                   | 4054278061344     |                 |
| <b>Portata aria</b>                               | <b>l/s</b>        | 74              |
| <b>Depressione</b>                                | <b>mbar / kPa</b> | 254 / 25,4      |
| <b>Capacità serbatoio</b>                         | <b>l</b>          | 40              |
| <b>Potenza alla bocchetta, max.</b>               | <b>W</b>          | 1380            |
| <b>Diametro nominale standard degli accessori</b> |                   | DN 35           |
| <b>Rumorosità</b>                                 | <b>dB(A)</b>      | 68              |
| <b>Materiale vano di raccolta</b>                 |                   | Plastica        |
| <b>Numero di motori</b>                           |                   | 1               |
| <b>Frequenza</b>                                  | <b>Hz</b>         | 50-60           |
| <b>Tensione</b>                                   | <b>V</b>          | 220-240         |
| <b>Peso</b>                                       | <b>kg</b>         | 14,4            |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>                   | <b>mm</b>         | 560 × 370 × 655 |

#### Dotazione

|   |           |                                |                             |   |
|---|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Tubo d'aspirazione</b>                                       | <b>m</b>  | 4                              | <b>Classe di protezione</b> | I |
| <b>Sacchetto filtro</b>   |           | Vello                          | <b>Rotella con freno</b>    | ■ |
| <b>Bocchetta pavimenti secco-liquidi</b>                        | <b>mm</b> | 360                            |                             |   |
| <b>Bocchetta fessure</b>  |           | ■                              |                             |   |
| <b>Sistema on/off automatico per elettroutensili</b>            |           | ■                              |                             |   |
| <b>Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo</b> |           | ■                              |                             |   |
| <b>ON/OFF automatico dell'elettroutensile</b>                   |           | ■                              |                             |   |
| <b>Preparazione anti statica</b>                                |           | ■                              |                             |   |
| <b>Filtro plissettato piatto</b>                                |           | PES                            |                             |   |
| <b>Pulizia filtro</b>   |           | Sistema di pulizia filtro Tact |                             |   |
| <b>Paracolpi</b>  |           | ■                              |                             |   |

■ Incluso nella consegna

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


|  |    | Codice prodotto | Quantità | ID    | Lun-<br>ghezza | Lar-<br>ghezza | Prezzo | Descrizione  |   |
|--|----|-----------------|----------|-------|----------------|----------------|--------|--|---|
| <b>Sacco in plastica per smaltimento senza polvere</b> |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Sacco per smaltimento con pezzi 10 PE                  | 1  | 2.889-158.0     | 10 Pezzo |       |                |                |        | Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.   | ■ |
| <b>Filtro plissettato piatto (PES)</b>                 |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Filtro plissettato piatto                              | 2  | 6.904-360.0     | 1 Pezzo  |       |                |                |        | PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M   | ■ |
| <b>Sacchetto filtro "vello" (3 strati)</b>             |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Sacchetti filtro tessuto non tessuto 5 p               | 3  | 2.889-155.0     | 5 Pezzo  |       |                |                |        | Sacchetto filtro in pile con volume 40-50 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina. | ■ |
| <b>Gomito in plastica</b>                              |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Gomito imballato NW35 2K                               | 4  | 2.889-170.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                |                |        | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.   | ■ |
| Gomito imballato NW40 1K                               | 5  | 2.889-171.0     | 1 Pezzo  | DN 40 |                |                |        | Piegare per il nuovo sistema a clip nella dimensione nominale DN 40.   | □ |
| Gomito elettroconduttore imballato NW40                | 6  | 2.889-172.0     | 1 Pezzo  | DN 40 |                |                |        | Ohyb pro nový klipový systém o veľkosti DN 40. Elektricky vodivý design. Špeciálne vhodné pro vysoké koncentrace jemného prachu                                  | □ |
| Gomito elettroconduttore imballato NW35                | 7  | 2.889-148.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                |                |        | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.  | □ |
| Gomito completo imballato NW35 2K                      | 8  | 2.889-168.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                |                |        | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.                  | □ |
| <b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>                |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm               | 9  | 2.889-152.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                | 360 mm         |        | Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.                           | ■ |
| Bocchetta pavimenti antracite imballato                | 10 | 2.889-173.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                | 300 mm         |        | 300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.               | □ |
|  | 11 | 2.889-174.0     |          |       |                |                |        | Standardní podlahová hubice, antracit, s průměrem 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.                               | □ |
| Bocchetta pavimenti DN35                               | 12 | 6.906-512.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                | 300 mm         |        | Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)  | □ |
| Bocchetta pavimenti neutro DN35                        | 13 | 6.906-384.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                | 370 mm         |        | Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081   | □ |
|  | 14 | 2.889-118.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |                | 400 mm         |        | Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.                                       | □ |
| Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm               | 15 | 2.889-153.0     | 1 Pezzo  | DN 40 |                | 360 mm         |        |  | □ |
| <b>Bocchette fessure</b>                               |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb               | 16 | 2.889-159.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 225 mm         |                |        | Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.   | ■ |
|  | 17 | 2.889-160.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 225 mm         |                |        | Ugello a cremagliera ID 40, per la nuova gamma Tact.   | □ |
| <b>Tubi d'aspirazione in acciaio inox</b>              |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Set tubo rigido di aspirazione acciaio i               | 18 | 2.889-192.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 550 mm         |                |        | Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)  | ■ |
|  | 19 | 2.889-194.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 550 mm         |                |        |  | □ |
| <b>Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)</b>    |    |                 |          |       |                |                |        |  |   |
| Tubo flessibile imballato NW35 4.0m                    | 20 | 2.889-135.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 4 m            |                |        | Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.  | ■ |
| Tubo flessibile imballato NW35 2.5m                    | 21 | 2.889-133.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2,5 m          |                |        | Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuovo fermaglio a clip, C 35.   | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


|  |    | Codice prodotto | Quantità | ID    | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | Descrizione   |                                     |
|--|----|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|---|-------------------------------------|
| Tubo flessibile imballato NW35 2.0m                              | 22 | 2.889-161.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2 m       |           |        | Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.  | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo flessibile imballato NW35 2.5m                              | 23 | 2.889-134.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2,5 m     |           |        | Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.   | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo flessibile elettroconduttore imball                         | 24 | 2.889-136.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2,5 m     |           |        | Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.  | <input type="checkbox"/>            |
|  | 25 | 2.889-137.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 4 m       |           |        | Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.  | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo flessibile imballato NW40 4m                                | 26 | 2.889-138.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 4 m       |           |        | Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.   | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo flessibile imballato NW35 2.5m                              | 27 | 2.889-139.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 2,5 m     |           |        | Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.  | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo flessibile resistente all'olio imba                         | 28 | 2.889-140.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 4 m       |           |        | Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.  | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo flessibile elettroconduttore imball                         | 29 | 2.889-141.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 4 m       |           |        | Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 30 | 2.889-142.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 2,5 m     |           |        | Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Raccordo elettro utensile, a clip EL (elettroconduttivo)</b>  |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Manicotto elettroconduttore imballato NW                         | 31 | 2.889-151.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           |           |        | Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>                             |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Set tubo rigido di aspirazione cromato N                         | 32 | 2.889-191.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 550 mm    |           |        | Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tubi d'aspirazione (sistema a clip)</b>                       |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Tubo flessibile elettroconduttore imball                         | 33 | 2.889-163.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2,5 m     |           |        | Tubo di aspirazione elettroconduttivo, NW 35. Lunghezza: 2,5 metri.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtro plissettato piatto (carta)</b>                         |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Filtro piatto solo per ricambio Kaercher                         | 34 | 6.904-367.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Filtro pieghevole piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtro plissettato piatto (PTFE)</b>                          |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Filtro plissettato imballato PTFE                                | 35 | 6.907-455.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Filtro pieghevole piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtro grossolano per aspirazione liquidi</b>                 |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561, | 36 | 6.904-287.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido - Modelli NT 611 Eco K & KF.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtro a membrana / filtro in stoffa</b>                      |    |                 |          |       |           |           |        |   |                                     |
| Filtro a candela imballato                                       | 37 | 2.414-000.0     |          |       |           |           |        | Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.                              | <input type="checkbox"/>            |
| Filtro a membrana imballato Kärcher                              | 38 | 2.889-281.0     |          |       |           |           |        | Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato. | <input type="checkbox"/>            |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


|   |    | Codice prodotto | Quantità | ID    | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | Descrizione   |                          |  |
|---|----|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|---|--------------------------|--|
| <b>Filtro HEPA</b>  |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Filtro piatto (classe polveri H)                                | 39 | 6.904-242.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Spazzole milleusi</b>  |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Bocchetta milleusi  | 40 | 6.900-425.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 120 mm    |           |        | Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Bocchette auto</b>   |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Ugello per autovetture DN35                                     | 41 | 6.906-108.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 90 mm     |        | Plastica  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Bocchetta combinata (secco)</b>                              |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Bocchetta combinata (secco)                                     | 42 | 6.906-511.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 270 mm    |        | Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Spazzoline</b>   |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| PENNELLO Ø35  | 43 | 6.903-862.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 70 mm     |        | Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Set riparazione</b>  |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Kit di riparazione NW35   | 44 | 2.889-149.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           |           |        | Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema di clip.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Kit di riparazione NW40   | 45 | 2.889-150.0     | 1 Pezzo  | DN 40 |           |           |        | ID kit di riparazione 40 per il nuovo sistema di clip.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Prolunghe tubi (sistema a Clip)</b>                          |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Tubo prolunga flessibile imballato NW35                         | 46 | 2.889-145.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2,5 m     |           |        | Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Tubo prolunga flessibile imballato NW40                         | 47 | 2.889-146.0     | 1 Pezzo  | DN 40 | 2,5 m     |           |        | Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Altro</b>  |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Kit di montaggio archetto di spinta NT 4                        | 48 | 2.643-868.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Maniglione ergonomico per NT 40/1 Tact Te L.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Accessorio polvere di foratura                                  | 49 | 2.679-000.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Raccordo elettroutensile, avvitabile</b>                     |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Raccordo  | 50 | 5.453-016.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           |           |        | Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target</b> |    |                 |          |       |           |           |        |   |                          |  |
| Set universale artigiani ed imprese                             | 51 | 2.637-595.0     |          | DN 35 |           |           |        | Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284) | <input type="checkbox"/> |  |
| Set pulizia caldaia   | 52 | 2.638-852.0     |          | DN 35 |           |           |        | Il set pulizia caldaia è composto da: tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), bocchetta fessure metallo (6.900-922), sacchetto filtro (6.904-171), riduttore C35/DN35 (5.407-112.0)   | <input type="checkbox"/> |  |
| Accessori set Auto-Reinigung DN35                               | 53 | 2.862-166.0     |          | DN 35 |           |           |        | Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.   | <input type="checkbox"/> |  |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili