TASKI® Jontec 300

Detergente neutro a bassa schiuma

F4a

Descrizione

Detergente neutro a bassa schiuma specifico per tutti i pavimenti duri, resistenti all'acqua. Ideale per l'utilizzo su pavimenti protetti con cere metallizzate co macchine lavasciuga.

Caratteristiche principali

- pH-neutro
- Combinazione di diversi tipi di tensioattivi
- Incorpora la tecnologia O.N.T. (Odor Neutralising Technology) per la neutralizzazione dei cattivi odori
- Asciuga velocemente
- Bassa schiuma, vagisce velocemente
- Versatile nell'applicazione

Benefici

- Adatto per tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua
- Eccellenti costi in uso grazie alla sua elevata efficacia a bassi dosaggi
- Asciuga velocemente senza lasciare striature
- Elimina le molecole del cattivo odore, lasciando una fresca e gradevole
- profumazione nell'ambiente
- Indicato per l'uso in lavasciuga, macchine monospazzola e per il lavaggio con mop

Modalità d'uso

Dosaggio:

Dosaggio minimo:	40 ml per 10l d'acqua (0,4%) Aumentare la concentrazione fino al 5% in caso di sporco pesante
Lavasciuga:	Usare 100-200ml per 10l d'acqua (1-2%)

Applicazione:

Manuale: Lavaggio con mop: Diluire il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione, lasciar agire se necessario e rimuovere la soluzione sporca. Per risultati migliori, usare in combinazione con un panno in microfibra.

Con lavasciuga: Diluire il prodotto in un serbatoio riempito con acqua di una macchina monospazzola o lavasciuga, applicare la soluzione, lavare e rimuovere la soluzione sporca.



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec 300 F4a

Detergente neutro a bassa schiuma

Avvertenze:
Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, es. su legno non sigillato o sughero.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	Liquido verde chiaro
Peso specifico (20°C):	1.00
pH tal quale:	8.5 - 9.0
pH in soluzione (1%):	7.2 +/- 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza. **Per esclusivo uso professionale.**

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Approvazioni

DIN V 18032-2:2001-04 certificato nr. 55150/900 8274-1, datato: 19.08.2004

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.

www.sealedair.com

© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 39620 it 06/16