

LEISTUNGSSTARKE PROFI-HELFER!



ZUBEHÖRBOX
Praktisches Aufbewahren mit Profianspruch der Wechseldüsen

HALTERUNG
für den Kränzle Schauminjektor

SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLE
mit Schnellwechsel-Stecksystem

INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
mit klappbarer Kurbel und Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

DRUCKREGULIERUNG
Arbeitsdruck stufenlos regelbar

ORDNUNGSSYSTEM
Halterungen für Sicherheits-Abschalt pistole

VOLLGUMMIBEREIFUNG
geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk

TOTALSTOP-SYSTEM
Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

ELEKTROMOTOR
leise und langlebig

BESONDERHEITEN DER X-SERIE
Kann in aufrechter, komfortabler Position bedient und bewegt werden.

- Ideal für qualitätsbewusste Endverbraucher mit Profianspruch
- Wechselstrom-Ausführung 4-polig oder 2-polig
- leise und langlebig
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar



| GERÄTEMODELL | X A15 TST | X A17 TST |
|--------------|-----------|-----------|
| Art.Nr. | 496500 | 496520 |

| TECHNISCHE DATEN | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Arbeitsdruck stufenlos regelbar | bar MPa | 30-130 3-13 | 30-150 3-15 |
| Zulässiger Überdruck max. | bar MPa | 150 15 | 170 17 |
| Wasserleistung | l/min l/h | 8 480 | 9 540 |
| Elektrischer Anschlusswert | V ~ Hz A | 230 1 50 9.8 | 230 1 50 12.8 |
| Leistungsaufnahme Leistungsabgabe | kW | 2.25 1.7 | 2.95 2.2 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 | 2800 |
| Maße L B H | mm | 470 360 875 | 470 360 875 |
| Gewicht | kg | 31 | 31 |

| LIEFERUMFANG | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Sicherheits-Abschalt pistole | Modell Art.Nr. | M2001 12487 | M2001 12487 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse Art.Nr. | 033 130100-M20033 | 033 130100-M20033 |
| Lanze mit Schmutzkiller | Düse Art.Nr. | 033 42404 -033 | 033 42404 -033 |
| Hochdruckschlauch | m Art.Nr. | 12 (DN6) 49116 | 12 (DN6) 49116 |

