



DR 310

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 310

- Compressore ermetico rotativo
- Umidostato incorporato
- Contaore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Spia di segnalazione anomalie
- Sealed rotary compressor
- Built - in humidistat
- Timer
- Power cord with plug
- Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)
- Possibility of direct water draining
- No emission of polluting agents
- Use of safe and eco-compatible coolant
- Rubber wheels
- Tubular handle
- On/off switch
- Warning lamp for malfunctioning



MODELLO - MODEL		DR 310
codice - code		06DE34
capacità deumidificazione - dehumidification ability	[l/24h]	80
portata aria - air flow	[m³/h]	900
capacità vaschetta - container capacity	[l]	-
campo di funzionamento - working range	[°C, %]	3÷40, 40÷100
alimentazione elettrica - power supply	[V, ~, Hz]	230, 1, 50
potenza elettrica assorbita - electrical power	[W]	1.350
refrigerante - refrigerant		R407C
dimensioni macchina (l x p x a) - dimensions (l x d x h)	[mm]	761x776x1.048
dimensioni imballo (l x p x a) - box dimensions (l x d x h)	[mm]	785x735x1.085
peso netto - net weight	[kg]	76
peso lordo - gross weight	[kg]	86,5