

TASKI Jontec Plaza

Sigillante emulsione per pavimenti in pietra

Descrizione

Emulsione ad elevata brillantezza particolarmente adatta per pavimenti in pietra, ceramica non vetrificata, terrazzo, palladiana, marmo, gres, klinker, cotto e porosi in genere. Il prodotto assicura un'eccellente aderenza sulla maggior parte delle pietre. Sigillante ed emulsione in un unico prodotto. L'alto potere sigillante permette di trattare anche i pavimenti duri più porosi senza dover applicare strati aggiuntivi.

Caratteristiche principali

- Forma un film protettivo antisdrucchiolo lucido
- Resiste al traffico
- Non ingiallisce
- Eccellente adesione ai pavimenti in pietra
- Resistente agli scivolamenti secondo gli accordi internazionali (ASTM D-2047)

Benefici

- Protegge il pavimento dal traffico e facilita le operazioni di pulizia
- Resistente contro graffi e segni neri
- Non ingiallisce sotto i raggi UV e ha un levelling uniforme
- Può essere usata sia come sigillante che come cera applicando diversi strati al fine di ottenere il livello di lucido desiderato
- Sicuro per gli operatori, i clienti e i pazienti

Modalità d'uso

Dosaggio:

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.

Applicazione:


Trattare solo i pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e completamente asciutti. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera in strisce di 1-1,5 m, sovrapponendo le strisce quando sono ancora bagnate. Applicare 1 o 2 strati a seconda delle necessità: 1 strato per facilitare le operazioni di pulizia e mantenere inalterate le proprietà del pavimento, 2/3 strati per una maggior protezione. Può essere trattato con i tradizionali metodi di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray, ecc). Lasciare asciugare completamente per 30 minuti. Applicare un secondo strato.

Avvertenze:

Non miscelare con altri prodotti o sostanze. Trattare solo pavimenti puliti a fondo, abbondantemente risciacquati e completamente asciutti. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a +5 °C.

Non usare all'aperto o in zone umide.

F2i



TASKI Jontec Plaza

Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: Liquido bianco latte
- Peso specifico [20°C]: 1.03
- pH tal quale: 8.5
- Resa: 15-40 ml/m2

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Approvazioni

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità)

Diversey S.r.l. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com

P99355ITIT-02

© Copyright 2012 Diversey

2