

Detergente/manutentore per pavimenti a base di polimeri

Descrizione

Detergente / manutentore a base di polimeri a bassa schiuma per migliorare l'aspetto del pavimento e proteggerlo. Arricchito con tecnologia ONT (Odour Neutralizing Technology) per neutralizzare i cattivi odori, amplificando l'effetto gradevole del profumo fresco.

Caratteristiche principali

- Ottima combinazione di detergenti, polimeri e cere
- Bassa schiuma ed elevata efficacia
- Lascia uno strato protettivo dalla prima applicazione
- Rinforza il film ad ogni utilizzo
- Tecnologia di neutralizzazione degli odori unica e brevettata Odour Neutralising Technology (O.N.T)

Benefici

- Rimuove velocemente e completamente lo sporco solubile in acqua e i depositi di grasso, lasciando uno strato protettivo sul pavimento
- Espressamente formulato per l'utilizzo in macchine lavasciuga
- Neutralizza le molecole dei cattivi odori, amplificando il fresco profumo
- Lucidabile per una maggiore brillantezza
- Forma uno strato protettivo lucido con proprietà antisdrucciolo

Modalità d'uso

Lavaggio con macchina / manuale:

- 1. Dosare il prodotto in un secchio/serbatoio riempito con acqua.
- 2. Applicare la soluzione e rimuovere la soluzione sporca.

Dosaggi consigliati:

TASKI Jontec Combi deve essere diluito.

Dosaggio nel secchio: 50ml in 5L di acqua (1%), massimo 5%.

Dosaggio in lavasciuga: 100ml in 10L di acqua (1%), massimo 5%

Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano

l'impatto ambientale



^{*}Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.



Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido lattiginoso bianco

pH (tal quale): 8.3 pH (in uso): 7.5

Peso specifico (20°C): 1.01 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, es. legno non sigillato o sughero.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.

Approvazioni

Antiscivolo 0.5 minimo (ASTMD D 2047)