

DS36C



Disincrostante acido tamponato

Generalità

DS36C è un detergente disincrostante acido tamponato, formulato per l'eliminazione di depositi di calcare, calce, salnitro, cemento, gesso e ruggine da pavimenti, sanitari, rubinetterie e da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Campi di applicazione

DS36C è utilizzato per:

- rimuovere incrostazioni di cemento, calce e gesso dai pavimenti e dalle pareti resistenti agli acidi;
- eliminare le efflorescenze saline bianche dai pavimenti in cotto, grès e pietre silicee non lucidate a piombo;
- effettuare il lavaggio di fondo dei pavimenti in cemento;
- disincrostante rubinetterie, WC, docce.

Modalità di impiego

Per la pulizia e disincrostazione di rubinetterie, ceramica, piastrelle, diluire al 3-5% (300-500 ml su 10 litri d'acqua) ed applicare con spugna o panno.

Per la pulizia di fondo dei pavimenti, diluire al 2-3% (200-300 ml su 10 litri d'acqua) ed applicare con mop o lavasciuga.

Per la pulizia di WC e orinatoi, utilizzare **DS36C** puro, strofinando con una spugnetta abrasiva.

Dopo l'uso risciacquare abbondantemente più volte con acqua.

Un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici.

Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e metalli teneri) o usare in diluizione molto alta, fino allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri di acqua), dopo una prova preliminare di resistenza su una piccola porzione nascosta, e risciacquare immediatamente e abbondantemente dopo il lavaggio.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi inorganici, tensioattivi non ionici, agenti anticorrosivi, essenze profumate
ASPETTO FISICO	liquido trasparente verde chiaro
ODORE	pino
PESO SPECIFICO	1,14
PH	0
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è IRRITANTE. Irritante per gli occhi e per la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non miscelare con altri detergenti.

Imballo

DS36C è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt.3.



scheda tecnica DS36C